附件、设备技术参数

一、嵌入式排队机

1.1 产品效果图





1.2 相关技术参数

嵌入式排队机	
型号	AQ2017
电源	100VAC-240VAC/(50 Hz 或 60Hz±5%)/1.5A(典型值)
电源管理	输出过压、输出过流、输出短路保护及保护功能复位
功耗	≤100W
尺寸	嵌入式：21.5 inches
亮度	>250cd/m²
分辨率	1366*768
CPU	Intel I5 系列处理器 2.8GHZ
内存	8GB
硬盘	320G
外部接口	10M/100M 网络接口，6 个串口，8 个 USB 口
非接触式读卡器	符合 ISO14443 标准的 TypeA&B 协议的 CPU 卡,mifare Std 1k、mifare Std 4k
磁条刷卡器	符合 ISO7811/12 磁条标准，刷卡寿命>50 万次
身份证阅读器	符合 ISO/IEC 14443 type B 等相关标准，平均无故障工作时间：不小于 5000h
打印机	打印速度：MAX 150mm/s，打印机切刀寿命≥70 万次，打印头寿命≥100km


二、多功能 LCD 综合显示屏

2.1 功能特点

奥拓电子液晶综合屏是根据市场需求推出的一款替代以往 LED 点阵屏的排队机配套设备，相较以往的 LED 显示屏，具有画面颜色丰富多彩，画面效果细腻逼真，显示效果高端大气的特点，更加符合高端营业场所需要。

- 采用进口原装液晶显示屏，品质更稳定；
- 1920*1080 全高清分辨率，显示更细腻；
- 客户可根据自身要求，自由设置字体类型、大小、颜色和背景色；
- 采用无线通讯技术，安装位置仅需电源线，无需铺设网络通讯线，不破坏客户整体装修风格；
- 采用 433Mhz FSK 调频技术，信号穿透性更好，通讯距离更远，稳定性更高；
- 多种安装方式，根据客户现场环境灵活选择横屏或者竖屏安装，没有壁挂条件时可选择立式产品。

2.2 产品外观



横屏壁挂　　竖屏壁挂　　落地式

2.3 产品参数

规格	42 寸（壁挂）	46 寸（壁挂）	55 寸
型号	AL42V-Z	AL46V-Z	AL55H-Z
亮度	≥350nit		
对比度	≥1300：1		
分辨率	1920×1080		
可视角度	178°（H）178°（V）		
背光类型	W-led		

功耗	≤120W	≤150W	≤250W
产品尺寸	(W)1021mm× (H)614mm× (D)68mm	(W)1130mm× (H)684mm× (D)68mm	(W)1900mm×(H)788mm×(D)91mm
控制主板	双核最高支持四核处理器，最高 1.5GHz 主频；内存 1GB；8GB 闪存		
控制系统	Andriod		
重量	26.8Kg	31Kg	68Kg
使用环境	电源：110~220V /1.5A(typ)　温度：-10~50℃　湿度：10% ~90%		

三、窗口 LCD 液晶显示屏

3.1 设备功能

实现排队机叫号系统的叫号信息窗口业务显示，同时支持高清视频、图片、滚动字幕、即时消息播放等多种定制功能。

主要特点：

- 高亮度，广视角，1920*358 高清画质
- 无线自组网，无缝对接奥拓排队机支持排队机叫号系统的呼叫信息窗口业务显示
- 采用 Android 系统，高效稳定
- 开机自启动应用界面，使用简单
- 数字化播放，无机械磨损，工作时间长，适应环境，防震性强
- 吊挂、嵌入式安装等可选

3.2 设备图片



3.3 设备参数

液晶条屏	
型号	AL28V-Z
面板等级	原装 A+液晶显示屏

尺寸	28inches
亮度	>350cd/m²
分辨率	1920*358
对比度	≥1300:1
可视角度	178°（H）/178°(V)
背光类型	W-LED
电源	100VAC-240VAC/(50 Hz 或 60Hz±5%)/1.5A(典型值)
电源管理	输出过压、输出过流、输出短路保护及保护功能复位
功耗	≤50W
CPU	双核最高支持四核处理器，最高 1.5GHz 主频
内存	1GB
存储	8GB(标配)
尺寸	740mm(W)*170mm(H)*45mm(D)
重量	5KG